



	16e	20e
Codice scaldabagno da esterno domestico a condensazione	REU-E1620W-E	REU-E2024W-E
Profilo / Classe energetica	XL A	XL A
Consumo annuo di energia elettrica (kWh/annum) e combustibile (GJ/annum)	9 - 17	13 - 22
Livello di rumorosità all'interno (dB)	-	-
Installazione	all'esterno	all'esterno
Predisposizione per integrazione solare / accumulo	●	●
Condensazione ULTRA LOW NOx	●	●
Numero utenze in funzionamento contemporaneo	 	 
Dimensioni (A x L x P) (mm)	531x351x191	531x351x191
Peso (kg)	16	17
Tipologia apparecchio	TIPO A FLUSSO FORZATO	TIPO A FLUSSO FORZATO
Portata termica MAX metano (kW)	27,6	33,9
Portata idraulica con Δt 25 °C (l/min)	16	20
Portata idraulica MAX (l/min)	20	24
Comando remoto di serie	●	●
Antigelo di serie (°C)	-20	-20
Grado di protezione	IPX5D	IPX5D
Temperatura d'esercizio MAX (°C)	65	65
Pressione minima attivazione (bar)	0,1	0,1
Predisposizione per abbinamento con ricircolo RCD-XHF	●	●
Metano, anche miscelato con il 30% di idrogeno, GPL	●	●

Dati riferiti ad apparecchi funzionanti a gas metano.

Box doccia
x 10 l/min



Lavabo
x 4 l/min






**SALVIAMO LE API.
SALVIAMO IL PIANETA**

Registra il tuo scaldabagno.
In regalo per te l'adozione
di un alveare.

Go green. Scan this!
Aiutaci a ridurre il consumo di carta
scaricando qui la tua copia digitale.

