

CALYPSO

SCALDACQUA ELETTRICI
MEDI LITRAGGI

ERP



- Garanzia 2 anni

- Diversi modelli con capacità da 50 fino a 150 litri
- Versioni: **VE**-verticale, **HO**-orizzontale, **MT DX**-misto termo attacchi destri, **MT SX**-misto termo attacchi sinistri

> DOTATI DI:

- Resistenza elettrica estraibile in acciaio inox
- Controllo termostatico a sonda
- Anodo di magnesio a protezione del serbatoio
- Flangia a 5 bulloni per garantire robustezza e facilità di manutenzioni periodiche
- Indicatore livello temperatura e spia on/off
- Valvola di sicurezza tarata a 8 bar
- Regolazione manuale della temperatura esterna (mod. verticali)

MODELLO		50 VE	80 VE	100 VE	120 VE	150 VE	50 HO	80 HO	100 HO	120 HO	150 HO
Profilo di carico		M	L	L	L	L	M	M	L	L	L
Classe ERP	(Classe G - A)	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Capacità serbatoio	l	48,5	78	100	120	140	48,5	78	100	120	140
Potenza elettrica	W	1200	1200	1500	1500	1500	1200	1200	1500	1500	1500
Tempo di riscaldamento	20+55°C	2h-3min	3h-7min	3h-5min	3h-39min	4h-15min	2h-3min	3h-7min	3h-5min	3h-39min	4h-15min
Altezza VE / Larghezza HO	mm	545	750	970	1115	1235	565	770	990	1135	1255
Diametro max	mm	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Peso a vuoto	Kg	19	24	28	31	35	19	24	28	31	35
CODICE		E000206A	E300206A	E400B06A	E500B06A	E600B06A	E010200A	E310200A	E410B00A	E510B00A	E610B00A
Nr pezzi/pallet	nr.	24	18	12	12	12	24	18	12	12	12
MODELLO		50 VE MT BF	80 VE MT BF	100 VE MT BF	120 VE MT BF	150 VE MT BF	50 HO MT BF	80 HO MT BF	100 HO MT BF	120 HO MT BF	150 HO MT BF
Profilo di carico		-	M	L	L	L	-	-	-	-	-
Classe ERP		-	C	C	C	C	-	-	-	-	-
CODICE	MT DX	-	E330206A	E430B06A	E530B06A	E630B06A	-	-	-	-	-
	MT SX	-	E340206A	E440B06A	E540B06A	E640B06A	-	-	-	-	-