





Accessori

Sigla	Descrizione	Codice
CT 200	 EasyControl CT 200, bianco	7 736 701 341
CT 200 B	 EasyControl CT 200, nero	7 736 701 392
SET CT 200	 Set EasyControl CT 200 bianco con 3 teste termostatiche intelligenti THR (ETRV)	7 736 701 393
SET CT 200 B	 Set EasyControl CT 200 nero con 3 teste termostatiche intelligenti THR (ETRV)	7 736 701 394
Connect Key	 Connect-Key Wi-Fi per connessione di caldaie Condens GC4300i W, GC5300i WM, GC5300i WT, GC5700i WT in abbinamento a regolatore CW400 (7738113417), e pompa di calore Compress 5800i AW .	7 736 603 499
CH120	 Termoregolatore ambiente CH120 con funzione di termostato modulante, in abbinamento a caldaia a condensazione (per impianti diretti, o con moduli MM100 per impianti a più circuiti), o in abbinamento a sistemi ibridi compatti con Compress 5800i e caldaia a condensazione. Display retroilluminato a colori con navigazione intuitiva per menù e testi in chiaro. Collegamento al generatore o ai moduli tramite BUS EMS. Disponibile indicativamente da Ottobre 2024	7 738 112 982
sonda esterna	 Sonda esterna necessaria per attivare la regolazione climatica con regolatori idonei	7 716 780 263
CS35	 Kit per installazione semplificata. Comprensivo di piastra per installazione semplificata e raccordi idraulici mandata riscaldamento, ritorno riscaldamento e gas. Necessario in caso di utilizzo di CS10, CS33 o CS17	7 738 112 830
CS10	 Kit collegamento idraulico orizzontale, per gestione di un solo circuito di riscaldamento diretto. Utilizzare unitamente al kit CS35.	7 738 112 112
CS33	 Kit collegamento idraulico verticale, per il collegamento diretto al circuito di riscaldamento o al compensatore idraulico esterno. Utilizzare unitamente al kit CS35. Non utilizzabile con GC5300i WM 24/210SO	7 738 112 829
CS17	 Kit per adattamento connessioni idrauliche (privo di tubazioni) per collegamento realizzato in opera. Utilizzare unitamente al kit CS35. Alternativo al CS10 o CS33.	7 738 112 119
CS34	 Kit collegamento idraulico per il collegamento diretto al circuito di riscaldamento. Non è necessario l'utilizzo dell'accessorio CS35	7 738 112 831
CS30	 Kit con rubinetto di carico impianto, con disconnetttore. Da predisporre in quanto non presente sulla piastra della caldaia	7 738 112 236
EVW 8	 Kit vaso d'espansione sanitario. Capacità 8 litri. Comprensivo di raccordi per connessioni a circuito sanitario. Non integrabile all'interno della caldaia GC5300i WM 24/210SO	7 738 112 837
FC-CA80	 Adattatore sdoppiato C53x, Ø80/125 a 80-80 mm; PP bianco	7 738 113 529
FC-Set60-C13x	 Kit base C13x, Ø60/100 mm; PP/Met. bianco. Composto da: Curva di partenza 87° con prese analisi combustione; Terminale telescopico orizzontale L. 335-530 mm + 100 mm esterno con griglia antivento; Rosoni da parete (2 pz); Etichette CE sistema	7 738 112 499
FC-Set60-b-C33x	 Kit camino verticale C33x, fuori tetto Ø60/100 mm; PP/Met. bianco. Con Adattatore Ø80/125 a Ø60/100 mm con prese di analisi combustione; Fascetta di sostegno a parete; Lubrificante; Etichette sistema. L. 1.169 mm. Colore nero. Per GC900i W è necessario adattatore di partenza specifico	7 738 112 504

Per tutti gli altri accessori vedere le sezioni relative (fumisteria, termoregolazione, bollitori, etc.)

Accessori

Sigla	Descrizione	Codice
FC-CA60	 Adattatore verticale Ø80/125 a Ø60/100 mm; PP bianco; con prese di analisi combustione	7 738 112 636
FC-CA80-C	 Adattatore partenza verticale Ø80/125 mm; con prese di analisi combustione	7 738 112 714

Per tutti gli altri accessori vedere le sezioni relative (fumisteria, termoregolazione, bollitori, etc.)