



TRITIPUL

Trattamento anticalcare detergente per trituratorì WC

1. Descrizione

I trituratorì per wc sono apparecchi elettromeccanici, adattabili a tutti i vasi in ceramica o già incorporati nei nuovi sistemi, che consentono l'installazione di nuovi bagni o lo spostamento di quelli esistenti anche in posizioni molto lontane dalla colonna di scarico presente in un edificio. Vengono solitamente posizionati dietro il vaso e, con un doppio collegamento a monte e a valle dell'apparecchio, vengono raccordati allo scarico del sanitario e al tubo predisposto per l'evacuazione. Per garantire il corretto funzionamento degli apparecchi nel tempo è indispensabile eseguire regolarmente il trattamento di manutenzione anticalcare. Come raccomandano le case costruttrici, questo deve essere eseguito periodicamente in funzione della durezza dell'acqua. Per acque più calcaree sarà necessario eseguirlo con maggiore frequenza.

TRITIPUL è un detergente anticalcare studiato per il trattamento di manutenzione periodica dei trituratorì per wc, integrati oppure esterni. Appositamente formulato per rispettare tutti i componenti degli apparecchi e garantirne la massima efficienza e durata nel tempo. Rimuove calcare, sedimenti e incrostazioni mantenendo tutto l'impianto perfettamente pulito.

2. Campo d'impiego

TRITIPUL è idoneo per la manutenzione periodica di trituratorì integrati oppure esterni.

3. Modalità d'uso

1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica in modo da impedirne il funzionamento.
2. Versare 1-2 litri di TRITIPUL nel WC e lasciarlo agire per circa 2 ore.

3. Ricollegare l'apparecchio alla rete elettrica e azionare lo scarico dell'acqua per 2 volte.

4. Riutilizzare l'apparecchio secondo le normali modalità.

Per un funzionamento ottimale dell'apparecchio si raccomanda di eseguire il trattamento:

- ogni mese in presenza di acqua molto dura.
- ogni tre mesi in presenza di acqua dura e mediamente dura.
- ogni sei mesi in presenza di acqua meno dura.

4. Vantaggi

- Garantisce efficienza e maggiore durata del gruppo tritratore-pompa.
- Previene malfunzionamenti, intasamenti e blocchi.
- Scarico e pompa sempre puliti e liberi dal calcare.

Dati Tecnici:

Codice	Articolo	Aspetto	Odore	Colore	pH	Densità a 20° C	Conf. pezzi
TRI.000.PUL	TRITIPUL 1 L	Liquido	Pungente	Azzurro	Nettamente acido (1 a 2)	1,05 g/cm ³	6
TRI.005.PUL	TRITIPUL 5 L	Liquido	Pungente	Azzurro	Nettamente acido (1 a 2)	1,05 g/cm ³	6



FIMI S.p.A.

Via delle Industrie, 6 - 26010 Izano (CR)
Tel. 0373 780193 - Fax 0373 244184
info@fimi.net - www.idrocosmotek.net

