

Zerocal+ PRO

Dosatori proporzionali anticalcare **ultra compatti** con ricarica liquida per un minimo ingombro

DOSAGGIO



TESTATO
DAI MIGLIORI
PRODUTTORI DI CALDAIE



In omaggio 250 g. di ricarica

Gli **Zerocal+ PRO** sono dosatori proporzionali anticalcare per caldaie, boiler, lavatrici e lavastoviglie che utilizzano la collaudata tecnologia con **pompa ad immersione** che, a differenza di altre tipologie presenti sul mercato, è in grado di garantire il perfetto funzionamento anche dopo una prolungata assenza del liquido anticalcare.

Le dimensioni **ultra compatte**, la forma ergonomica e gli attacchi orientabili rendono l'installazione facile e veloce sia su tubazioni orizzontali che a gomito.

Ai tradizionali attacchi, per chi preferisce l'ottone, si aggiungono i nuovi attacchi **Dima ottone 1/2"** e **Dima ottone 3/4"**.

Per ricaricare il prodotto anticalcare non è necessario chiudere l'acqua; basta svitare il serbatoio, versarvi Zerocal+ DOSE e riavvitare il serbatoio.

| ARTICOLO | CODICE | CONF. | ATT. | PRESS. | PORT. MIN-MAX (ΔP = 0,5 bar) | AUTONOMIA MEDIA con 250 g di ZC DOSE | INTERASSE ATTACCHI | DIMENSIONI (LxHxZ) |
|--|------------|-------|------------|--------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | pezzi | | bar | m ³ /h | m ³ | cm | cm |
| ZEROCAL+ PRO LINEA 1/2" | 105.081.20 | 12 | 1/2-1/2" M | 1,3÷6 | 0,18-0,8 | 11 | 7,6 | 8,2x16,5x8 |
| ZEROCAL+ PRO DIMA 1/2" | 105.080.20 | 12 | 1/2-1/2" F | 1,3÷6 | 0,18-0,8 | 11 | 5,7 | 8,2x22x8 |
| ZEROCAL+ PRO DIMA OTTONE 1/2" | 105.080.10 | 12 | 1/2-1/2" F | 1,3÷6 | 0,18-0,8 | 11 | 5,7 | 8,2x22x8 |
| ZEROCAL+ PRO DIMA OTTONE 3/4" | 105.081.60 | 12 | 3/4-3/4" F | 1,3÷6 | 0,18-0,8 | 11 | 5,7 | 8,2x22x8 |
| ZEROCAL+ PRO DIMA L VERTICALE 1/2" | 105.080.40 | 12 | 1/2-1/2" F | 1,3÷6 | 0,18-0,8 | 11 | 3 | 8,2x24,5x8 |
| ZEROCAL+ PRO DIMA DUAL UNIVERSALE 1/2" | 105.080.50 | 12 | 1/2-1/2" F | 1,3÷6 | 0,18-0,8 | 11 | 5,4 orizz. 3,0 vert. | 8,2x22x8 orizz. 8,2x24,5x8 vert. |

Temperatura acqua: 5-30 °C; Temperatura ambiente: 5-50 °C; Materiale costruttivo: pompa in polioossimetilene (POM) e serbatoio in polietilene (PE).

Prova il vantaggio degli attacchi versatili Dima Dual Universale.

