

# Modulo Geberit Combifix per vaso sospeso, 109 cm, con cassetta di risciacquo da incasso Sigma 8 cm









#### **DESTINAZIONI D'USO**

- · Per pareti in muratura
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale
- Per vasi sospesi con quote di collegamento secondo EN 33:2011
- Per il risciacquo ad una quantità, a due quantità o risciacquo con possibilità di interruzione

## **PROPRIETÀ**

- Serie 2016
- · Telaio di montaggio verniciato a polvere
- · Telaio di montaggio rivestito con quattro flange di fissaggio
- · Rete portaintonaco premontata
- · Curva tecnica montabile senz'attrezzi
- · Cassetta di risciacquo da incasso con azionamento frontale
- · Cassetta di risciacquo da incasso isolata contro la condensa
- · Volume di risciacquo grande regolabile a 4 litri senza accessori
- Campana di risciacquo con riduttore di flusso regolabile

- Lavori di montaggio e manutenzione sulla cassetta di risciacquo da incasso senz'attrezzi
- · Allacciamento idrico in alto a sinistra
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione accorciabile, adatta per placche di comando a filo parete
- Con tubo fodera per il tubo di alimentazione dell'acqua per i vasi bidet Geberit AquaClean e per il cavo di collegamento
- · Fissaggio per l'allacciamento elettrico

#### **DATI TECNICI**

Draggiana dinamiaa

Pressione dinamica	0.1–10 bar
Temperatura dell'acqua max	25 °C
Impostazione predefinita	6/31
volume di risciacquo	
Campo di regolazione	4/4.5/6/7.51
risciacquo lungo	
Campo di regolazione	2–4 l
risciacquo a volume piccolo	
Materiale	Acciaio

Regolabile in altezza

No

#### MATERIALE IN DOTAZIONE

- Allacciamento idrico R 1/2", compatibile MasterFix e MeplaFix, con rubinetto d'arresto integrato e volantino
- Protezione cantiere con apertura per l'ispezione
- Set per allacciamento per WC, ø 90 mm
- · Curva tecnica in PE-HD, ø 90 mm
- 2 tappi di protezione
- 2 barre filettate M12
- Set disaccoppiante
- · Materiale di fissaggio

## **ACCESSORI**

• Set di montanti Geberit Combifix con piastra di base

## **INFO**

01 10 600

• PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE



No. arr	<b>49</b> &	<b>*</b> &	L &	
110.790.00.1	42	109	8	