

Dosaphos

Dosatori proporzionali anticalcare e anticorrosione con ricarica in polvere



I Dosaphos sono dosatori anticalcare-anticorrosione per caldaie, boilers, lavatrici e lavastoviglie. Il funzionamento è basato sul dosaggio automatico e proporzionale del prodotto Gelphos, ad azione chelante e sequestrante, in grado di:

- Impedire il depositarsi del carbonato di calcio (no incrostazioni)
- Formare un film di protezione all'interno delle tubazioni (no corrosioni).

L'attacco a baionetta rinnova la linea e permette di assemblare velocemente e con facilità il dosatore (l'innesto a baionetta prevede un solo grano). La flangia di raccordo orientabile tra il venturi ed il corpo dosatore consente ai Dosaphos di essere installati su tubazioni orizzontali e verticali. Inoltre, gli attacchi Fast con ghiera girevole e Dima Verticale ne agevolano l'installazione nei ridotti spazi tra il muro e la caldaia.

I Dosaphos 250 e i Dosaphos Dima sono dotati del dispositivo "Acquastop" che evita di realizzare il bypass di esclusione dell'impianto e permette di sostituire la ricarica Gelphos Rapid senza chiudere l'acqua a monte.

I Dosaphos si arricchiscono del modello con testa in plastica, Dosaphos PL 250 FAST.

ARTICOLO	CODICE	PREZZO	CONF.	BY-PASS INTEGRATO	GHIERA GIREVOLE	FILETTO FEMMINA	ATT.	PRESS. MAX	PORTATA ($\Delta P = 0,2 \text{ bar}$)	AUTON. MEDIA	MATER. TESTA	MATER. VASO	DIMENS. (LxH)
		€/cad.	pezzi					bar	m ³ /h	m ³			cm
DOSAPHOS 200 1/2"	105.010.60			No	-	SI	1/2-1/2" F	10	2	12÷15	OTT	SAN	6x14
DOSAPHOS 200 FAST 1/2"	105.010.70			No	SI	-	1/2-1/2" F	10	2	12÷15	OTT	SAN	4x14
DOSAPHOS 250 1/2"	105.030.80			Si	-	SI	1/2-1/2" F	10	2	12÷15	OTT	SAN	6x15
DOSAPHOS 250 FAST 1/2"	105.030.90			Si	SI	-	1/2-1/2" F	10	2	12÷15	OTT	SAN	4x15
DOSAPHOS PL 250 FAST 1/2"	105.060.10			Si	SI	-	1/2-1/2" F	10	2	12÷15	PP	SAN	5,4x15,5
DOSAPHOS DIMA 1/2"	105.050.75			Si	SI	-	1/2-1/2" F	10	1,5	12÷15	OTT	SAN	4x19,5
DOSAPHOS DIMA VERTICALE 1/2"	105.050.95			Si	SI	-	1/2-1/2" F	10	1,5	12÷15	OTT	SAN	2,8x20,5

Uso: tec/pot; Dosaggio massimo: 4 ppm

DOSAPHOS
 è disponibile in 4 attacchi differenti per ogni tipologia di installazione



ATTACCO
 DA 1/2"



ATTACCO
 FAST 1/2"



ATTACCO
 DIMA 1/2"



ATTACCO
 DIMA VERTICALE 1/2"

Installazioni

