

ACCESSORI DI IMPIANTO


ERP

DETRAZIONE FISCALE



> SONDA SOLARE: PT1000


- Tubetto AISI 304 Ø 6x50 mm (1 godronatura)
- Sensore PT1000 Ω a 0°C secondo IEC 751 classe B
- Cavo bipolare silicone 22 AWG; L=2500 mm
- Temperatura di lavoro: -20 ÷ +180°C
- Temperatura massima: 200°C (2 min.)



MODELLO	PT1000
CODICE	043007X0

> SONDA BOLLITORE: NTC

- Materiale: rame
- Tensione isolamento: 1500 V
- Resistenza a 25°C: 10000 Ω



MODELLO	NTC 2 mt	NTC 5 mt
CODICE	1KWMA11W	043005X0

> PROSUN / PROSUN PLUS fluido solare premiscelato



Fluido termovettore specifico pronto all'uso per impianti solari con alte temperature estive e moderato rischio gelo. Prodotto specifico **premiscelato** a base di acqua demineralizzata, glicole propilenico atossico con funzione antigelo e inibitori della corrosione termostabili alle temperature di stagnazione tipiche dei collettori solari. Il viraggio della colorazione del fluido dal blu al giallo segnala la necessità di ricambio del fluido stesso.

PROSUN / PROSUN TP: Funzione antigelo fino a -15°C

PROSUN PLUS: Funzione antigelo fino a -27°C

MODELLO	PROSUN TP - 2 x 5 KG	PROSUN - 25 KG	PROSUN PLUS - 25 KG
CODICE	Z308904000	Z308904010	OYDI0KX0